

工事 第 6 4 号 百石第 6 分団拠点施設  
塗装工事特記仕様書

1. 適 用

本特記仕様書は、おいらせ町（以下「町」という。）が行う百石第 6 分団拠点施設塗装工事（以下「工事」という。）に適用する。

2. 工事内容

「別表－1」のとおり

3. 施工場所

おいらせ町新田 1 7－2 百石第 6 分団消防団屯所

4. 工 期

契約締結の翌日から令和 3 年 1 1 月 3 0 日

5. その他

公共建築工事標準仕様書及び青森県の共通仕様書に準じて行うこと。

(別表－１)

## 工 事 内 容 百石第 6 分団拠点施設塗装工事

工 種	名 称	規 格	単位	数量	摘要
外部足場架設工					
	外部枠組足場	12m未満W=900・手摺先行	m <sup>2</sup>	268	
	昇降設備	枠組階段枠	段	4	
	出入口開口部	梁枠W=3.6m	ヶ所	1	
	シート養生	防災Ⅱ類	m <sup>2</sup>	268	
	仮設材運搬費		式	1	
屋根塗装工 (カラー鋼板面)					
	高圧洗浄・下地調整		m <sup>2</sup>	73	
	下塗り	エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	m <sup>2</sup>	73	
	上塗り	アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	m <sup>2</sup>	73	
	破風・雨樋ケレン素地調整		m <sup>2</sup>	23	
	下塗り	エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	m <sup>2</sup>	23	
	上塗り	アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	m <sup>2</sup>	23	
軒天塗装工 (ケイカル板・塗装品面)					
	下地調整		m <sup>2</sup>	9.4	
	上塗り	NAD系塗装料・2回塗り	m <sup>2</sup>	9.4	
外壁塗装工 (鉄板サイディング面)					
	高圧洗浄		m <sup>2</sup>	175	
	下塗り	エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	m <sup>2</sup>	175	
	上塗り	2液ウレタン樹脂塗料・2回塗り	m <sup>2</sup>	175	

 内は変更前を示す

(別表一 1)

工 事 内 容 百石第6分団拠点施設塗装工事

[illegible]

内は変更前を示す




百石第6分団拠点施設塗装工事（外観写真）

正面（南側）



正面裏（北側）





百石第6分団拠点施設塗装工事（外観写真）

正面右側（東側）



正面左側（西側）

