本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
舗装工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満	236	m3			P 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	236	m3			P 2 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4.5	m			P 3 号	
舗装版破砕	472	m2			P 4 号	
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物	0.36	m3			施 1 号	
運搬処理工	1	式				

おいらせ町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目 ・ 工　種 ・ 種　別 ・ 細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　　額	明細単価番号	摘　　　　要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	23	m3			P　5 号	
ＡＳ塊[60×60×20cm以下] 日本道路(株)南部中央アスコン	54	t				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
騒音防止型VS側溝　縦断 B600-H900　Co蓋　車道用	2	m			施　2 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚400mm 2層施工	472	m2			P　6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	472	m2			P　7 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	472	m2			P　8 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				

おいらせ町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員B	20	人				
雑工	1	式				
雑工	1	式				
加熱合材補修工 2t以上5t未満	2	t			施　3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
概算数量発注方式現地調査費	1	式			委　1 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

おいらせ町

緑ヶ丘21号線道路維持補修工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

おいらせ町

工　事　数　量　総　括　表

費　目 ・ 工　種 ・ 種　別 ・ 細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満	236	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	236	m3				
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4.5	m				
舗装版破砕	472	m2				
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物	0.36	m3				
運搬処理工	1	式				

おいらせ町

工　事　数　量　総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)	23	㎥				
ＡＳ塊[60×60×20㎝以下] 日本道路(株)南部中央アスコン	54	t				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
騒音防止型VS側溝　縦断 B600-H900　Co蓋　車道用	2	m				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚400㎜ 2層施工	472	㎡				
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	472	㎡				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/㎥未満)	472	㎡				
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				

工　事　数　量　総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
交通誘導警備員B	20	人				
雑工	1	式				
雑工	1	式				
加熱合材補修工 2t以上5t未満	2	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
概算数量発注方式現地調査費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

おいらせ町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

おいらせ町

【 第 1 号 施工単価表 】
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物　　1 m3 当り
(昼間 時間制約無 ,低騒音･低振動対策不要)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 9 号	
ＣＯ塊 有筋 (有)ループ 六戸リサイクル施設	0.914	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

おいらせ町

【 第　 2 号 施工単価表 】

騒音防止型VS側溝　縦断 B600-H900　Co蓋　車道用　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
自由勾配側溝 L=2000㎜ 1000kg/個以下	10	m			施　4 号	
蓋版据付け ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 600車道用T-25 652*130*1000	5	枚			施　5 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

【 第　3 号 施工単価表 】
加熱合材補修工 2t以上5t未満　1　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.24	人				
特殊作業員	0.53	人				
普通作業員	0.51	人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型2.4～2.5t	0.28	日				
ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ⑤ 再生密粒度(13F) As=6.0～8.0%	1	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）	8	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

【 第 4 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
ユニバーサル側溝 T-25 600×900×2000	5	個				
生コンクリート ②･港湾⑤ 18-8-40 60%	0.901	m3			施 6 号	
生コンクリート ②･港湾⑤ 18-8-40 60%	0.636	m3			施 6 号	
再生クラッシャラン RC-40	1.08	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】
蓋版据付け　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 600車道用T-25 652*130*1000　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
ユニバーサル側溝用ふた 600車道用 T-25 652×130×1000	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

おいらせ町

【 第　6 号 施工単価表 】

生コンクリート ②･港湾⑤ 18-8-40 60%　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
生コンクリート 土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 委託単価表 】

概算数量発注方式現地調査費　　1　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
詳細測量(縦断測量)	0.105	km			委　2 号	
詳細測量(横断測量)	0.105	km			委　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 委託単価表 】

詳細測量(縦断測量)　0.5　km 当り

(耕地･平地　,　)

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
測量技師	1	人				
測量技師補	1	人				
測量助手	1	人				
測量技師(内業) （冬期割増対象外）	0.4	人				
測量技師補(内業) （冬期割増対象外）	0.5	人				
機械経費 労務補正前単価集計	3	%				
材料費 労務補正前単価集計	10	%				
精度管理費 労務補正前単価集計	10	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

【 第　3 号 委託単価表 】
詳細測量(横断測量)　　0.5　km 当り
(耕地･平地　　,　　)

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
測量技師	2.1	人				
測量技師補	2.1	人				
測量助手	2.1	人				
測量技師(内業) (冬期割増対象外)	0.8	人				
測量技師補(内業) (冬期割増対象外)	0.8	人				
測量助手(内業) (冬期割増対象外)	0.5	人				
機械経費 労務補正前単価集計	3	%				
材料費 労務補正前単価集計	6	%				
精度管理費 労務補正前単価集計	10	%				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 5,000m3未満　　　　1　m3 当り

(押土無し　　　　　,障害無し　　　　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			47.36				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型			47.36				
【労務】			34.34				
運転手(特殊)			34.34				
【材料】			18.30				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			18.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J4] = 2　押土の有無 押土無し [J6] = 3　施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J5] = 1　障害の有無 障害無し				

おいらせ町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1　m3 当り

(2.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			47.26				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級			47.26				
【労務】			37.92				
運転手(一般)			37.92				
【材料】			14.82				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			14.82				
【端数調整】							

[条件]
- [J1] = 1　土砂等発生現場 標準
- [J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
- [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
- [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無
- [J5] = 5　運搬距離 2.0km以下

おいらせ町

【 第 3 号 施工パッケージ 】
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　　　1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 径φ56cm 切削深20cm級			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード ブレード径 56cm(22ｲﾝﾁ)			36.13				
ガソリン レギュラー(スタンド渡)			1.91				
その他(材料)							

おいらせ町

【 第　3 号 施工パッケージ 】　（続　き）
舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　1　m 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

おいらせ町

【 第 4 号 施工パッケージ 】
舗装版破砕　1 m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			8.80				
後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低			8.80				
【労務】			84.25				
普通作業員			39.02				
土木一般世話役			23.02				
運転手(特殊)			22.21				
【材料】			6.95				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			6.95				
【端数調整】							

おいらせ町

【 第　5 号 施工パッケージ 】
殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　m3 当り
(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			47.26				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級			47.26				
【労務】			37.92				
運転手(一般)			37.92				
【材料】			14.82				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			14.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 5　運搬距離 11.5km以下				

おいらせ町

【 第　 6 号 施工パッケージ 】
下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚400㎜ 2層施工　　1　　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			5.78				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m			2.34				
ロードローラ 排対型:2次基準 ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.81				
タイヤローラ賃料 質量8～20ｔ 排ｶﾞｽ2基準			0.59				
その他(機械)							
【労務】			17.32				
運転手(特殊)			8.01				
特殊作業員			2.77				
普通作業員			2.64				
土木一般世話役			0.78				
その他(労務)							
【材料】			76.90				

おいらせ町

【 第　6 号 施工パッケージ 】　(続　き)
下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚400㎜ 2層施工　1　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生クラッシャラン RC-40			75.37				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			1.26				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 400.000　㎜　全仕上り厚 [J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] = 2　施工区分 2層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

おいらせ町

【 第　7 号 施工パッケージ 】
上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　㎡2 当り
(路盤材(各種)　,　)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】			10.36				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m			4.19				
ロードローラ 排対型:2次基準 ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.24				
タイヤローラ賃料 質量8～20ｔ 排ｶﾞｽ2基準			1.06				
その他(機械)							
【労務】			31.02				
運転手(特殊)			14.32				
特殊作業員			4.97				
普通作業員			4.74				
土木一般世話役			1.40				
その他(労務)							
【材料】			58.62				

【 第　7 号 施工パッケージ 】　(続　き)
上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2 当り
(路盤材(各種)　,　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 0-20(CS-20相当品)			55.88				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			2.25				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12　材料 路盤材(各種) [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 100.000　㎜　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

おいらせ町

【 第　8 号 施工パッケージ 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)　1　m2 当り
(平均幅員3.0m超　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			1.64				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(ﾎｲｰﾙ型) 舗装幅2.3～6.0m 排ｶﾞｽ2014規制 低騒音			1.05				
タイヤローラ賃料 質量13ｔ 排出ｶﾞｽ2011規制 超低			0.16				
ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 締固め幅2.1m 排ｶﾞｽ2次 超低			0.16				
その他(機械)							
【労務】			10.38				
普通作業員			3.72				
特殊作業員			2.12				
運転手(特殊)			2.09				
土木一般世話役			0.72				
その他(労務)							
【材料】			87.98				

おいらせ町

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1 m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ⑤ 再生密粒度(13F) As=6.0～8.0%			79.82				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			7.61				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			0.46				
その他(材料)							
【端数調整】							

[条件]
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚
[A1] = 35 材料 ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用
[J1] = 4 平均幅員 3.0m超
[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

【 第 9 号 施工パッケージ 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り
(14.4㎞以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			43.25				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級			43.25				
【労務】			42.18				
運転手(一般)			42.18				
【材料】			14.57				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			14.57				
【端数調整】							

[条件]
[J1] = 2 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
[J2] = 1 積込工法区分 機械積込
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無
[JE] = 6 運搬距離 14.4㎞以下
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用

おいらせ町